Pared

Serie KN
WiFi incluido

Elegante y eficiente



ALL DC R REPLACE

Economy · Powerful · 10°C HEAT · Auto Changeover · Up/Down · Adjust · Restart · Auto OFF · Sleep · Program · Weekly · Filter · LAN · Washable · Blue Fin

Elegante diseño

Este modelo destaca con su estilo elegante y moderno que convierte la unidad en un atractivo complemento para cualquier habitación.



Alto rendimiento con ahorro de energía

A pesar de su tamaño compacto, la ampliación del intercambiador de calor mejora su rendimiento, asegurando un excelente desempeño y eficiencia energética.

Clase
Frío A++
Calor A+

SEER 7,8 *1

SCOP 4,4

*1: Modelo 20

Flujo de aire confortable y funcionamiento silencioso

Gracias a su amplia rejilla y nueva configuración, disfrutarás de una agradable sensación de frescura que se extiende suavemente hasta tus pies.



20 dB (A)
Solo refrigeración

Control inteligente del dispositivo con adaptador WLAN incluido de serie

Descarga la aplicación móvil AIRSTAGE en tu dispositivo inteligente para supervisar y controlar el estado del aire acondicionado desde cualquier lugar, ya sea en interiores o exteriores.

AIRSTAGE Mobile



Funcionamiento altamente eficiente incluso a altas temperaturas exteriores

Aún en lugares con elevadas temperaturas al aire libre (máx. 50°C*), proporciona un aire fresco y confortable en el interior.

*Temperatura de succión de la unidad exterior.

Rango de funcionamiento
MÁX 50 °C
Refrigeración



Modelo: ASY20-KN / ASY25-KN / ASY35-KN



Unidad interior



Módulo WiFi



Mando inalámbrico



Unidad Exterior

Especificaciones técnicas

Consultar disponibilidad

Modelo				ASY20-KN	ASY25-KN	ASY35-KN
Código				3NGF89905	3NGF89910	3NGF89915
Fuente de alimentación				Monofásico, ~230 V, 50 Hz		
Capacidad	Refrigeración		kW	2,0 (0,9-2,9)	2,5 (0,9-3,1)	3,4 (0,9-3,8)
	Calefacción			2,5 (0,9-3,4)	2,8 (0,9-4,0)	3,8 (0,9-4,8)
Potencia de entrada	Refrigeración/Calefacción		kW	0,50 / 0,58	0,74 / 0,70	1,05 / 1,02
EER	Refrigeración		W/W	4,00	3,38	3,24
COP	Calefacción			4,31	4,00	3,73
Potencia de diseño	Refrigeración/Calefacción (-10° C)		kW	2,0 / 2,3	2,5 / 2,4	3,4 / 2,5
SEER	Refrigeración		W/W	7,8	7,4	7,0
SCOP	Calefacción (media)			4,4	4,4	4,4
Clase de eficiencia energética	Refrigeración			A++	A++	A++
	Calefacción (media)			A+	A+	A+
Corriente máx. de funcionamiento	Refrigeración/Calefacción		A	6,5 / 9,0	6,5 / 9,0	6,5 / 9,0
Consumo de energía anual	Refrigeración		kWh/a	90	118	170
	Calefacción			731	763	795
Eliminación de la humedad			l/h	1,0	1,0	1,4
Nivel sonoro según velocidad	Interior (refrigeración)	A/M/B/SB	dB (A)	36 / 33 / 29 / 20	38 / 35 / 29 / 20	40 / 36 / 32 / 20
	Interior (calefacción)	A/M/B/SB		38 / 33 / 30 / 22	38 / 33 / 30 / 22	39 / 35 / 31 / 22
	Exterior (refrigeración/calefacción)	Alto		43 / 44	44 / 45	49 / 49
Nivel de potencia sonora	Interior (refrigeración/calefacción)	Alto		51 / 52	53 / 52	55 / 53
	Exterior (refrigeración/calefacción)	Alto		53 / 54	56 / 56	60 / 61
Caudal de aire	Interior/Exterior (refrigeración)	Alto	m^3/h	530 / 1.430	580 / 1.430	600 / 1.460
	Interior/Exterior (calefacción)	Alto		580 / 1.390	580 / 1.390	600 / 1.360
Dimensiones netas Al x An x Pr	Interior		mm	270 x 784 x 222	270 x 784 x 222	270 x 784 x 222
	Exterior		mm	541 x 663 x 290	541 x 663 x 290	541 x 663 x 290
Peso neto	Interior		kg	9	9	9
	Exterior		kg	22	22	24
Diámetro de la tubería de conexión (líquido/gas)			pul.	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-3/8
Diámetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.)			mm	13,8 / 15 a 16,8	13,8 / 15 a 16,8	13,8 / 15 a 16,8
Longitud máxima de la tubería (precarga - adicional g/m)			m	20 (15-20)	20 (15-20)	20 (15-20)
Diferencia máx. de altura				15	15	15
Rango de funcionamiento	Refrigeración		°CBS	-10 a 50	-10 a 50	-10 a 50
	Calefacción			-15 a 24	-15 a 24	-15 a 24
Refrigerante	Tipo (potencial de calentamiento global)			R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Carga		kg (CO2eq-T)	0,57 (0,385)	0,57 (0,385)	0,65 (0,439)

Accesorios opcionales

Filtro de iones de plata: 3NDN9043
Kit de soporte del mando a distancia: 3NGF9014

Dimensiones

